

TL50 Colonne Lumineuse

**Robuste, économique
et facile à installer**

- Affichage jusqu'à 5 couleurs dans une seule colonne ; au choix LED de couleur verte, jaune, rouge, bleue ou blanche
- Durée de vie de la technologie LED supérieure à 100.000 heures (11 ans)
- Pré-assemblage des couleurs et positionnement des couleurs au choix
- Boîtier IP65 protégé contre la projection de particules d'eau et d'huile dans des environnements industriels sévères
- Excellente résistance aux chocs et aux vibrations
- Embase de 30 mm fileté pour montage direct sur armoire ou panneau
- Raccordement câble intégré de 2 m, M12 ou sortie connecteur
- Modèles avec fonction sonore ; intensité réglable jusqu'à 95 dB à 1 m
- Large sélection d'accessoires de montage



BANNER[®]

more sensors, more solutions

Banner Engineering Europe
Park Lane, Culliganlaan 2F
1831 Diegem
Belgium
+32 2 456 07 80
www.bannereurope.com

EZ-LIGHT™ TL50
Colonne Lumineuse

TL50 Colonne Lumineuse

Autres solutions EZ-LIGHT

Fonction sonore disponible avec intensité réglable jusqu'à 95 dB à 1 m

Jusqu'à 5 couleurs différentes à combiner (rouge, vert, jaune, bleu et blanc)

LED très lumineuse, visible à 360° à plus de 100 m

Boîtier IP65

Câble de 2 m ou connecteur M12 avec 4, 5 ou 8 broches en fonction du modèle



Dômes de couleur **K50L** et **K30L** (diamètres 50 mm et 30 mm) avec embase filetée pour simple installation.

Jusqu'à 5 couleurs pour le **K50L** (option buzzer) et 3 couleurs pour le **K30L** dans le même boîtier.

Boîtier IP69K très robuste adapté aux conditions d'hygiène strictes.



Le **K80L** est la solution parfaite pour le montage mural et peut afficher jusqu'à 5 couleurs (buzzer en option). Connecteur standard M12 ou bornier de raccordement.



K80 QUAD: Un, deux, trois ou quatre couleurs s'affichent simultanément sur les quartiers de signalisation du voyant.


Standard, connecteur M12

Modèles (exemples)	Nombre de couleurs	Couleurs
TL50RQ	1	Rouge
TL50GRQ	2	Vert, Rouge
TL50GYRQ	3	Vert, Jaune, Rouge
TL50BGRQ	4	Bleu, Vert, Jaune, Rouge
TL50WBYRQ	5	Blanc, Bleu, Vert, Jaune, Rouge

Déterminez vous-même votre produit

📶

Modèle	Position	Couleur	Buzzer	Connexion
TL50	1 2 3 4 5		A	Q



R = Rouge
Y = Jaune
G = Vert
B = Bleu
W = Blanc

A = alarme en continu
Rien = pas d'alarme
Rien = Câble de 2 mètres
Q = Connecteur M12
QP = Connecteur M12 déporté de 150 mm

Note: Les modèles à 5 couleurs ne sont pas disponibles avec l'alarme sonore

DETECTEURS



VISION



WIRELESS E/S



VOYANTS



SECURITE



Banner vous offre une gamme complète en détection

BANNER ENGINEERING EUROPE
WWW.BANNEREUROPE.COM

BANNER