


REM-E-116T10S-7AAR-H1151


绝对值多圈旋转编码器

效率线



技术数据



型号	REM-E-116T10S-7AAR-H1151
货号	100011510
测量原理	磁感应式
常用数据	
最大转速	4000 rpm
绝对精度	± 1 ° 25 °C条件下
输出类型	多圈绝对值型
电气数据	
工作电压U _B	10...30 VDC
空载电流	≤ 38 mA
短路保护	是
断线/反极性保护	是
输出性能	模拟量输出
电流输出	4...20 mA
DA转换器精度	12 位
机械数据	
法兰类型	同步法兰
法兰直径	Ø 58 mm
轴型	轴型
轴径D (mm)	10
波长L[mm]	20
轴材质	不锈钢
外壳材料	镀锌膜
电气连接	接插件, M12 × 1
	5针
轴轴向负载能力	40 N



特点


- 同步法兰, Ø 58 mm
- 实心轴, Ø 10 mm × 20 mm
- 磁感应式测量原理
- 轴材质: 不锈钢
- 防护等级IP64 (外壳和轴端)
- -20...+70 °C
- 最大4000 rpm (持续工作2000 rpm)
- 能量收集技术
- 10...30 VDC
- 模拟输出, 4...20 mA/顺时针旋转16转
- 12位分辨率
- M12 × 1公头, 5针

接线图



技术数据

轴径向负载能力	80 N
环境条件	
工作温度	-20...+70 °C
抗震动性(EN 60068-2-6)	30 g (300 m/s ²) , 10...2000 Hz
抗冲击性(EN 60068-2-27)	500 g (2500 m/s ²) , 4 ms
防护等级	IP64
防护等级 (轴型 / 轴套)	IP64



附件

RA-BC-20-06-10 rev 16/12	100048779 带铝制轮毂的波纹管联轴器Ø 20 mm ; d1 = 6 mm , d2 = 10 mm 2 mm 1.5 Nm	RA-BC-20-08-10 rev 16/12	100048781 带铝制轮毂的波纹管联轴器Ø 20 mm ; d1 = 8 mm , d2 = 10 mm 2 mm 1.5 Nm
RA-BC-20-10-10 rev 16/12	100048782 带铝制轮毂的波纹管联轴器Ø 20 mm ; d1 = 10 mm , d2 = 10 mm 2 mm 1.5 Nm	RA-BC-20-10-12 rev 16/12	100048783 带铝制轮毂的波纹管联轴器Ø 20 mm ; d1 = 10 mm , d2 = 12 mm 2 mm 1.5 Nm
RA-BC-E-20-06-10 rev 16/12	100048786 不锈钢波纹管联轴器Ø 20 mm ; d1 = 6 mm , d2 = 10 mm 2 mm 0.7 Nm	RA-BC-E-20-10-10 rev 16/12	100048787 不锈钢波纹管联轴器Ø 20 mm ; d1 = 10 mm , d2 = 10 mm 2 mm 0.7 Nm
RA-BC-E-20-10-12 rev 16/12	100048788 不锈钢波纹管联轴器Ø 20 mm ; d1 = 10 mm , d2 = 12 mm 2 mm 0.7 Nm	RA-SDC-30-10-10 rev 16/12	100048792 弹性盘联轴器Ø 30 mm , d1 = 10 mm , d2 = 10 mm 2.5 mm 1.2 Nm
RA-SDC-30-10-12 rev 16/12	100048793 弹性盘联轴器Ø 30 mm , d1 = 10 mm , d2 = 12 mm 2.5 mm 1.2 Nm	RA-HC-25-10-10 rev 16/12	100048796 铝制螺旋联轴器Ø 25 mm ; d1 = 10 mm , d2 = 10 mm 2 mm 1.2 Nm
RA-HC-25-10-12 rev 16/12	100048797 铝制螺旋联轴器Ø 25 mm ; d1 = 10 mm , d2 = 12 mm 2 mm 1.2 Nm		

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	连接线缆，M12母头接插件，直式5针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证

