


FW-D9TLEDKU9PG-W-FC-ME-SH-8.5
可现场接线的接插件 – Sub-D接插件
公头接插件，弯式



技术数据

型号	FW-D9TLEDKU9PG-W-FC-ME-SH-8.5
货号	6604220
接插件A	公头, D-Sub, 弯角
针脚数量	9
触点	金属, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, PA, 黑色
拧接把手	镀锌膜, GD-Zn
线缆外径	6...8 mm
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 200 插接次数
污染程度	1
保护类型	IP20
网络协议	PROFIBUS-DP
屏蔽层	是
电气性能@20°C	
额定工作电压	12 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁸ Ω
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-20...+75 °C
认证	UL CE

特点

- 用于PROFIBUS-DP应用
- 集成控制器，时钟频率高达12 Mbps
- 集成LED灯，用于指示总线线缆功能
- 集成式PG诊断插座
- 激活式端接电阻
- 90°出线口
- 可屏蔽
- 金属外壳
- IDC快速连接
- 9针
- 线缆直径6.0...8.0 mm
- UL认证

触点分配

