


FW-D9TLEDKU9PG-W-FC-ME-SH-8.5  
samostatný konektor – Konektor Sub-D  
zástrčka úhlová



Technické údaje

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Typ                              | FW-D9TLEDKU9PG-W-FC-ME-SH-8.5 |
| ID č.                            | 6604220                       |
| Konektor A                       | zástrčka, SUB-D, úhlový       |
| Počet pinů                       | 9                             |
| Kontakty                         | kov,CuZn,zlaceno              |
| Držák kontaktů                   | plast, PA, černá              |
| Tělo zásuvky                     | zinková slitina, GD-Zn        |
| Vnější průměr kabelu             | 6...8 mm                      |
| Typ připojení                    | samořezné kontakty            |
| mechanická životnost             | > 200 cyklů                   |
| Stupeň znečištění                | 1                             |
| Typ ochrany                      | IP20                          |
| Síťový protokol                  | PROFIBUS-DP                   |
| stínění:                         | ano                           |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C |                               |
| Jmenovité napětí                 | 12 V                          |
| Proudové zatížení                | 4 A                           |
| Izolační odpor                   | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω           |
| Mechanické a chemické vlastnosti |                               |
| Okolní teplota (pevná)           | -20... +75 °C                 |
| Certifikáty                      | UL<br>CE                      |

Vlastnosti

- pro použití v aplikacích PROFIBUS-DP
- integrovaný kontrolér pro rychlost až 12 MBit/s
- integrované LED pro funkci sběrnice
- integrovaný diagnostický PG konektor
- odpojitelný zakončovací odpor
- vývod kabelu 90°
- stíněný
- kovové pouzdro
- samořezné svorky
- 9pinový
- průměr kabelu 6...8 mm
- UL certifikát

Zapojení kontaktů

