


FKDW4.54-0.5

Příslušenství pro sběrníkové systémy – panelové konektory





Vlastnosti



- provedení: zásuvka M12
- závit PG9
- inverzní kódování, 5pinový, kabel 0,5 m
- čelní montáž, otočný držák kontaktů
- pro použití v aplikacích PROFIBUS-DP
- délka vodičů: 0,5 m


Nadpis schéma zapojení

Zapojení pinů



Technické údaje

Typ	FKDW4.54-0.5
ID č.	6935159
Konektor A	zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování B
Počet pinů	5
Kontakty	kov, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Těsnění	plast, FKM/FPM
Tělo konektoru	mosaz, CuZn, niklováno
Způsob montáže	čelní montáž
Těsnění závitů	plast, NBR
Závit	PG9
Typ připojení	připojení lanky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Délka kabelu	0.5 m
Izolace žil	PVC
Průřez žily	5 x 0.34 mm²
Konstrukce žily	7 x 0.25 mm
Barva žil	BN, GN, BU, RD, GY
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	60 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ



Technické údaje

Mechanické a chemické vlastnosti

Okolní teplota (pevná)	-30... +90 °C
------------------------	---------------