


# RKP46PTA-5-RSP46PTA/TXL

## Versorgungsleitung - M12-Power – Verbindungsleitung



### Technische Daten

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Typ                      | RKP46PTA-5-RSP46PTA/TXL                         |
| Ident-No.                | 100038871                                       |
| Steckverbinder A         | Kupplung, M12x1, gerade, T-codiert              |
| Polzahl                  | 4                                               |
| Kontakte                 | Messing, CuZn, vergoldet                        |
| Kontaktträger            | Kunststoff, PA, Schwarz                         |
| Griffkörper              | Kunststoff, TPU, Schwarz                        |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt                       |
| Dichtung                 | Kunststoff, FPM/FKM                             |
| Anzugsdrehmoment         | 1 Nm                                            |
| Mechanische Lebensdauer  | > 100 Steckzyklen                               |
| Verschmutzungsgrad       | 3                                               |
| Schutzart                | IP65, IP67, IP68, nur im verschraubten Zustand  |
| Steckverbinder B         | Stecker, M12x1, gerade, T-codiert               |
| Polzahl                  | 4                                               |
| Kontakte                 | Messing, CuZn, vergoldet                        |
| Kontaktträger            | Kunststoff, PA, Schwarz                         |
| Griffkörper              | Kunststoff, TPU, Schwarz                        |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt                       |
| Anzugsdrehmoment         | 1 Nm                                            |
| Mechanische Lebensdauer  | > 100 Steckzyklen                               |
| Verschmutzungsgrad       | 3                                               |
| Schutzart                | IP65, IP67, IP69K, nur im verschraubten Zustand |
| Leitung                  |                                                 |
| Leitungsdurchmesser      | Ø 9.6 mm ±0.20                                  |
| Leitungslänge            | 5 m                                             |




### Merkmale



- M12- Kupplung, T-codiert, gerade, 4-polig
- M12-Stecker, T-codiert, gerade, 4-polig
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: schwarz
- Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Kühlmittel, Schmierstoffe sowie Emulsionen
- Geeignet für den Einsatz in Schleppketten
- Vibrations- und stoßfest
- Flammwidrig
- Halogenfrei
- Konformität: CE, UKCA, RoHS
- Schutzart: IP65, IP67, IP68
- Leitungslänge: 5.0 Meter

### Leitungsquerschnitt



### Kontaktbelegung

Technische Daten


|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Leitungsmantel                          | PUR, Schwarz                           |
| Aderisolierung                          | PP                                     |
| Aderquerschnitt                         | 4 x 1.5 mm <sup>2</sup>                |
| Aderfarben                              | BN, WH, BU, BK                         |
| Elektrische Eigenschaften bei +20 °C    |                                        |
| Bemessungsspannung                      | 50 V <sub>AC</sub> /63 V <sub>DC</sub> |
| Strombelastbarkeit                      | 12 A                                   |
| Mechanische und chemische Eigenschaften |                                        |
| Biegeradius (ortsfeste Verlegung)       | ≥ 4 x Ø                                |
| Biegeradius (flexibler Einsatz)         | ≥ 8 x Ø                                |
| Biegezyklen                             | ≥ 8 Mio.                               |
| Zulässige Beschleunigung                | max. 5 m/s <sup>2</sup>                |
| Zulässiger Verfahrweg horizontal        | 5 m (bei 5 m/s <sup>2</sup> )          |
| Torsionsbeanspruchung                   | ± 270 °/m                              |
| Umgebungstemperatur (fest)              | -40...+80 °C                           |
| Umgebungstemperatur (bewegt)            | -30...+80 °C                           |
| Umgebungstemperatur (Schleppkette)      | -25...+60 °C                           |
| Schleppkettenfähig                      | ja                                     |
| Halogenfrei                             | ja                                     |
| Öl-beständig                            | ja                                     |
| Flammwidrig                             | ja                                     |



Schaltplan



Derating-Kurve



Anschlusszubehör

| Maßbild | Typ                   | Ident-No. |                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | PVC-Schildträger zur Kennzeichnung von Verbindungsleitungen (Serie TEL/TXL); für Leitungsdurchmesser: min. 5 mm; Abmessung 4 x 18 mm; Liefereinheit: 50 Stk. pro Verpackung |
|         | VH2-M12T-M4-2F4       | 100028589 | h-Verteiler (Kleines h), M12-Power, T-codiert, 4-polig                                                                                                                      |
|         | VH3-M12T-M4-3F4       | 100028593 | H-Verteiler (Großes H), M12-Power, T-codiert, 4-polig                                                                                                                       |
|         | VT2-M12T-M4-2F4       | 100028581 | T-Verteiler, M12-Power, T-codiert, 4-polig                                                                                                                                  |