


# FW-D9TLEDKU9PG-W-FC-ME-SH-8.5

## Conector cableable en campo – Conector Sub-D

### Conector macho, acodado



|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo                                 | FW-D9TLEDKU9PG-W-FC-ME-SH-8.5          |
| N.º de ID                            | 6604220                                |
| Conector A                           | Macho, DB9, Acodado                    |
| Número de polos                      | 9                                      |
| Contactos                            | Metal, CuZn, Dorado                    |
| Soporte del contacto                 | Plástico, PA, Negro                    |
| Empuñadura                           | Fundición inyectada de zinc, GD-Zn     |
| Diámetro exterior del cable          | 6...8 mm                               |
| Modo de conexión                     | Borne de desplazamiento de aislamiento |
| Vida útil de funcionamiento mecánico | > 200 Ciclos de acoplamiento           |
| Grado de suciedad                    | 1                                      |
| Grado de protección                  | IP20                                   |
| Protocolo de red                     | PROFIBUS-DP                            |
| Blindado                             | sí                                     |
| Propiedades eléctricas a +20 °C      |                                        |
| Voltaje nominal                      | 12 V                                   |
| Corriente                            | 4 A                                    |
| Resistencia de aislamiento           | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                    |
| Propiedades químicas y mecánicas     |                                        |
| Temperatura ambiente (fijo)          | -20...+75 °C                           |
| Aprobaciones                         | UL<br>CE                               |

### Características

- Para el uso en aplicaciones PROFIBUS-DP
- Controlador integrado para frecuencias de reloj de hasta 12 Mbps
- LED integrados para las funciones de líneas de bus
- Enchufe de diagnóstico PG, integrado
- Resistencia terminal conmutable
- Salida del cable en 90°
- Con opciones de protección
- Carcasa de metal
- conexión rápida para borne cortante
- 9 polos
- diámetro del cable 6,0 ... 8,0 mm
- homologación UL

### Asignación de contactos

