


EC-FKFD4.5-0.5/16

Brida hembra con hebras, montaje trasero




Características



- Conector hembra abridado M12x1
- Grado de protección IP67
- Montaje en pared posterior
- Conexión por hilos conductores
- 5 polos
- Longitud del cable trenzado: 0,5 m

Asignación de contactos



Tipo	EC-FKFD4.5-0.5/16
N.º de ID	6934556
Conector A	Conector hembra, M12 × 1, Recto, codificación C
Número de polos	5
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Junta	Plástico, FPM/FKM
Carcasa abridada	Latón, CuZn, Niquelado
Tipo de montaje	montaje en pared posterior
Junta para rosca	plástico, NBR
Rosca interna	M16 × 1,5
Modo de conexión	Conexión por cable
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Longitud del cable	0.5 m
Aislamiento del conductor	PVC
Sección transversal de núcleo	5 x 0.34 mm²
Colores del conductor	BN, WH, BU, BK, GY
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	60 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-30...+90 °C
Aprobaciones	CE

1)	BN
2)	WH
4)	BK
3)	BU
5)	GY

Montaje en pared posterior

