


NI40R-

Capteur inductif – sonde annulaire



Données techniques

Type	NI40R-
N° d'identification	1430101
Caractéristiques générales	
Diamètre intérieur d'anneau D	40 mm
Diamètre fil d'acier (A37)	≥ 1 mm
Intervalle d'impulsion	≥ 5 ms
Durée d'impulsion à la sortie	≥ 100 ms ± 20 %
Données électriques	
Tension de service U _B	10...55 VDC
Données mécaniques	
Format	sonde annulaire, S32
Dimensions	95 x 100 x 32 mm
Matériau de boîtier	Plastique, ABS
Qualité bobine	plastique, ABS
Conditions ambiantes	
Température ambiante	-25...+70 °C
Mode de protection	IP65

Manuel de montage


Instructions de montage / Description	
	Distance D
	150 mm
	Distance W
	150 mm
	Distance S
	150 mm
	Distance G
	150 mm

Caractéristiques

- rectangulaire, hauteur 32 mm
- plastique, ABS
- peut être monté en construction modulaire avec l'amplificateur S32SR-AP44X-S1131 ou S32SR-VP44X

Principe de fonctionnement


Les détecteurs inductifs permettent de détecter des objets métalliques sans contact physique et sans usure. Donc ils utilisent un champ électro-magnétique alternatif à haute fréquence. Ce champ magnétique entre en interaction avec l'objet à détecter. Pour les détecteurs inductifs annulaires, ce champ est généré par un circuit résonnant LC. L'objet à détecter fonctionne comme un noyau de bobine.



Accessoires

ADAPTER CABLE RING 1.6M

14306



Câble d'adaptateur pour le montage séparé de la sonde annulaire et de l'amplificateur de commutation ; câble coaxial : RG58 C/U 50 Ohm