


FW-D9TLEDKU9PG-W-FC-ME-SH-8.5
Confectioneerbare connector – Sub-D-connector
Connector, haaks



Technische gegevens

Type	FW-D9TLEDKU9PG-W-FC-ME-SH-8.5
Identnr.	6604220
Connector A	Connector, SUB-D, Haaks
Aantal polen	9
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Spuitgegoten zink, GD-Zn
Externe diameter van de leiding	6...8 mm
Aansluittype	snij-/klemaansluiting
Mechanische levensduur	> 200 Steekcycli
Vervuilingsgraad	1
Beschermingsklasse	IP20
Netwerkprotocol	PROFIBUS-DP
Afscherming	Ja
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	12 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-20...+75 °C
Certificaten	UL CE

Kenmerken

- Voor gebruik in PROFIBUS DP-toepassingen
- Geïntegreerde controller voor cycli tot 12 Mbps
- Geïntegreerde LED's voor buskabelfuncties
- Geïntegreerde PG-diagnoseconnector
- Activeerbare afsluitweerstand
- 90° kabeluitgang
- Afschermbaar
- Metalen behuizing
- snijklem-snelaansluiting
- 9-polig
- kabeldiameter 6.0 ... 8.0 mm
- UL-certificaat

Contactconfiguratie

