

Rozwiązania chmurowe Turck

Antena do przyklejania

Antenna-WiFi-Adhesive-3m-01



- Antena do bramek TX-LTE-WLAN i TCG20
- Do przyklejania
- Długość przewodu 3 m
- Antena Wi-Fi (2,4 GHz/5,0 GHz)
- Emisja dookólna

Typ	Antenna-WiFi-Adhesive-3m-01
Nr kat.	100029653
Dane systemowe	
Frequency band	Wi-Fi/Bluetooth/ZigBee/ISM (2,4 i 5 GHz)
Nom. impedance	50 Ω
Antenna polarization	linear
Antenna gain	~3,4 dBi (2,4 GHz) ~2,6 dBi (5,0 GHz)
Współczynnik fali stojącej (VSWR)	~1,3:1 (2,4 GHz) ~1,9:1 (5 GHz)
Pobór mocy	≤ 25 VA
Długość przewodu	3 m
Dimensions (W x L x H)	25 x 71 x 7 mm
Temperatura pracy	-40...+85 °C
Temperatura składowania	-40...+85 °C
Stopień ochrony	IP67
materiał obudowy	Materiał ABS, odporny na promieniowanie UV
Kolor obudowy	czarny
Montaż	Do przyklejania
podłączenie anteny	Wtyczka RP-SMA