


# RKP46PTA-10-RSP46PTA/TXL

## Kabel zasilający — M12 zasilanie – Kabel przedłużający



### Dane techniczne

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Typ                                      | RKP46PTA-10-RSP46PTA/TXL                     |
| Nr kat.                                  | 100038873                                    |
| Złącze A                                 | Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie T |
| Liczba styków                            | 4                                            |
| Styki                                    | mosiądz, CuZn, Złoczone                      |
| Materiał wokół styków                    | Tworzywo sztuczne, PA, Czarny                |
| Uchwyt                                   | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny               |
| Nakrętka/śruba                           | mosiądz, CuZn, Niklowane                     |
| Uszczelnienie                            | Tworzywo sztuczne, FPM/FKM                   |
| Moment dokręcający                       | 1 Nm                                         |
| Żywotność mechaniczna                    | > 100 Cykle dopasowania                      |
| Stopień zanieczyszczenia                 | 3                                            |
| Typ ochrony                              | IP65, IP67, IP68, Tylko w skręconym stanie   |
| Złącze B                                 | Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie T         |
| Liczba pinów                             | 4                                            |
| Styki                                    | mosiądz, CuZn, Złoczone                      |
| Materiał wokół styków                    | Tworzywo sztuczne, PA, Czarny                |
| Uchwyt                                   | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny               |
| Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca | mosiądz, CuZn, Niklowane                     |
| Moment dokręcający                       | 1 Nm                                         |
| Żywotność mechaniczna                    | > 100 Cykle dopasowania                      |
| Stopień zanieczyszczenia                 | 3                                            |
| Stopień ochrony                          | IP65, IP67, IP69K, Tylko po skręceniu        |
| Kabel                                    |                                              |
| Średnica przewodu                        | Ø 9.6 mm ±0.20                               |




### Cechy charakterystyczne



- Złącze żeńskie M12, kodowanie T, proste, 4-stykowe
- Złącze męskie M12, kodowanie T, proste, 4-stykowe
- Materiał powłoki: PUR
- Kolor powłoki: czarny
- Wysoka odporność na oleje, płyny chłodzące, smary i emulsje
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na drgania i uderzenia
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Bez halogenu
- Normy: CE, UKCA i RoHS
- Klasa ochrony: IP65, IP67, IP68
- Długość przewodu: 10 m


### Przekrój poprzeczny przewodu



### Przyporządkowanie styków

Dane techniczne


|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Długość przewodu                              | 10 m                                   |
| Otulina przewodu                              | PUR, Czarny                            |
| Izolacja żyły                                 | PP                                     |
| Przekrój przewodu                             | 4 × 1.5 mm <sup>2</sup>                |
| Kolory żył                                    | BN, WH, BU, BK                         |
| Właściwości elektryczne w temp. +20 °C        |                                        |
| Napięcie nominalne                            | 50 V <sub>AC</sub> /63 V <sub>DC</sub> |
| Prąd                                          | 12 A                                   |
| Właściwości chemiczne i mechaniczne           |                                        |
| Kąt gięcia (montaż stacjonarny)               | ≥ 4 × Ø                                |
| Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)          | ≥ 8 × Ø                                |
| Cykle zagięcia                                | ≥ 8 mln                                |
| Dopuszczalne przyspieszenie                   | maks. 5 m/s <sup>2</sup>               |
| Dopuszczalne przemieszczenie poziome          | 5 m (przy 5 m/s <sup>2</sup> )         |
| Napężenie skręcające                          | ± 270 °/m                              |
| Temp. otoczenia (nieruchomy)                  | -40...+80 °C                           |
| Temp. otoczenia (ruchomy)                     | -30...+80 °C                           |
| Temperatura otoczenia (łańcuch kablowy)       | -25...+60 °C                           |
| Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych | tak                                    |
| Bez halogenu                                  | tak                                    |
| Odporność na olej                             | tak                                    |
| Ochrona przed ogniem                          | tak                                    |



schemat obwodu



Charakterystyka obniżenia wartości znamionowych



Akcesoria

| Rysunek wymiarowy | Typ                   | Nr kat.   |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Uchwyt na etykiety PCV do identyfikacji kabli przedłużających (seria produktów TEL/TXL); do kabli o średnicach: min. 5 mm; wymiary 4 × 18 mm; jednostka dostawy: 50 szt. w opak. |
|                   | VH2-M12T-M4-2F4       | 100028589 | Mały rozgałęźnik h, zasilanie M12, kodowanie T, 4-styk.                                                                                                                          |
|                   | VH3-M12T-M4-3F4       | 100028593 | Duży rozgałęźnik H, zasilanie M12, kodowanie T, 4-styk.                                                                                                                          |
|                   | VT2-M12T-M4-2F4       | 100028581 | Rozgałęźnik T, zasilanie M12, kodowanie T, 4-styk.                                                                                                                               |