


FW-D9TLEDKU9PG-W-FC-ME-SH-8.5

Złącze rozbieralne – Złącze Sub-D

Złącze męskie, kątowe



Dane techniczne

Typ	FW-D9TLEDKU9PG-W-FC-ME-SH-8.5
Nr kat.	6604220
Złącze A	Męskie, D-Sub, Kątowe
Liczba styków	9
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn
External diameter of the cable	6...8 mm
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 200 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	1
Typ ochrony	IP20
Protokół sieciowy	PROFIBUS-DP
Ekran	tak
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	12 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-20...+75 °C
Certyfikaty	UL CE

Cechy charakterystyczne

- Do użytku w zastosowaniach PROFI-BUS-DP
- Zintegrowany kontroler z częstotliwością zegara do 12 Mb/s
- Zintegrowane diody LED wskazujące funkcje kabla magistrali
- Gniazdo diagnostyczne PG, zintegrowane
- Rezystor zakończeniowy z możliwością aktywacji
- Wyjście kabla 90 °
- Możliwość ekranowania
- Metalowa obudowa
- Szybkie połączenie IDC
- 9-pinów
- Średnica przewodu 6,0 ... 8,0 mm
- certyfikat UL

Przyporządkowanie styków

