


REI-12H12T-2B3600-H1181  
Инкрементальный энкодер  
Линейка Industrial



Технические характеристики


|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Тип                                    | REI-12H12T-2B3600-H1181          |
| ID №                                   | 100010390                        |
| Принцип измерения                      | Фотоэлектрические                |
| Основные данные                        |                                  |
| Max. Rotational Speed                  | 6000 rpm                         |
| Момент инерции ротора                  | $6 \times 10^{-6} \text{ кгм}^2$ |
| Пусковой момент                        | $< 0.05 \text{ Нм}$              |
| Тип выхода                             | Инкрементальные                  |
| Разрешение, инкременты                 | 3600 ppr (импульсов за оборот)   |
| Электрические параметры                |                                  |
| Рабочее напряжение                     | 10...30 В =                      |
| Ток холостого хода                     | 100 мА                           |
| Выходной ток                           | $\leq 30 \text{ мА}$             |
| Защита от короткого замыкания          | да                               |
| Защита от обрыва / обратной полярности | да                               |
| Макс. частота импульсов                | 300 кГц                          |
| Верхний уровень сигнала                | мин $> U_B - 1 \text{ В}$        |
| Нижний уровень сигнала                 | макс. 0,5 В                      |
| Выходная функция                       | Push-Pull/HTL, инвертируемый     |
| Механические характеристики            |                                  |
| Конструкция                            | Полый вал                        |
| Тип фланца                             | Фланец с монтажным элементом     |
| Диаметр фланца                         | $\varnothing 50.8 \text{ мм}$    |
| Тип вала                               | Полый вал                        |
| Диаметр вала D [мм]                    | 12                               |



Свойства

- Фланец с ограничением момента,  $\varnothing 50.8 \text{ мм}$
- Полый вал,  $\varnothing 12 \text{ мм}$
- Оптический принцип измерения
- Материал вала: нержавеющая сталь
- Класс защиты IP67 со стороны корпуса и вала
- $-40...+85 \text{ }^\circ\text{C}$
- Макс. 6000 об/мин (непрерывная работа 3000 об/мин)
- 10...30 В пост. тока
- Push-pull/HTL, с инверсией
- Макс. частота импульсов: 300 кГц
- M12 x 1, штекерный, 8-конт.
- 3600 импульсов на оборот

Схема подключения



Технические характеристики

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Материал вала                    | Нержавеющая сталь         |
| Материал корпуса                 | Цинк, литье под давлением |
| Электрическое подключение        | Разъем, M12 × 1           |
|                                  | 8-контакт.                |
| Осевая нагрузка на вал           | 40 Н                      |
| Радиальная нагрузка на вал       | 80 Н                      |
| Условия окружающей среды         |                           |
| Температура окружающей среды     | -40...+85 °C              |
| Виброустойчивость (EN 60068-2-6) | 300 м/с², 10...2000 Гц    |
| Ударопрочность (EN 60068-2-27)   | 3000 м/с², 6 мс           |
| Степень защиты                   | IP67                      |
| Protection class shaft           | IP67                      |

Аксессуары

| Чертеж с размерами                                                                  | Тип         | ID №    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC8T-2/TXL | 6625142 | Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПУР, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>           |
|  | WKC8T-2/TXL | 6625145 | Соединительный кабель, гнездовой разъем M12, угловой, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПУР, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |