

EC-FKFD4.5-0.5/16


– фланцевая розетка с витыми жилами, монтаж сзади

Характеристики



- Розетка фланцевая M12 x 1
- Степень защиты IP67
- С задним монтажом
- Присоединение посредством многожильных проводов

Назначение контактов



|     |    |
|-----|----|
| 1 ) | BN |
| 2 ) | WH |
| 4 ) | BK |
| 3 ) | BU |
| 5 ) | GY |

Технические характеристики

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Тип                                 | EC-FKFD4.5-0.5/16                              |
| ID №                                | 6934556                                        |
| Разъем A                            | Гнездовой разъем, M12 × 1, Прямой, A-Кодировка |
| Кол-во контактов                    | 5                                              |
| Контакты                            | Латунь, CuZn, Позолоченные                     |
| Подложка контактов                  | Пластмасса, TPU, Черный                        |
| Уплотнитель                         | Пластмасса, FPM/FKM                            |
| Фланцевый корпус                    | Латунь, CuZn, С никелевым покрытием            |
| Тип монтажа                         | Монтаж на системной плате                      |
| Резьбовое уплотнение                | пластмасса, NBR                                |
| Резьбовое уплотнение                | M16 × 1,5                                      |
| Тип соединения                      | Проводное соединение                           |
| Механический срок службы            | > 100 Циклы коммутации                         |
| Степень загрязненности              | 3                                              |
| Класс защиты                        | IP67, (привинчены друг к другу)                |
| Длина кабеля                        | 0.5 м                                          |
| Изоляция жил                        | PVC (ПВХ)                                      |
| Поперечное сечение проводника       | 5 x 0.34 мм²                                   |
| Цвета проводов                      | BN, WH, BU, BK, GY                             |
| Электрические характеристики +20 °C |                                                |
| Номинальное напряжение              | 60 В                                           |
| Ток                                 | 4 А                                            |
| сопротивление изоляции              | ≥ 10 <sup>8</sup> Ом                           |
| прямое сопротивление                | ≤ 5 мОм                                        |

## Технические характеристики

### Механические и химические свойства

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| в состоянии покоя | -30 °C...+90 °C |
|-------------------|-----------------|

|             |    |
|-------------|----|
| Сертификаты | CE |
|-------------|----|