

TX HMI/PLC Serisi

Takılabilir Modül

RS485 arayüzü





TX-RS485



- TX500 ve TX700 ürün serilerinin HMI'ları ile kullanım için takılabilir uzatma modülü
- RS485 / RS422 arayüzü
- Galvanik olarak izole edilmiş
- 9 pimli sub-D dişi konektör
- Takılabilir uzatma yuvalı

Tip	TX-RS485
Tanit. no.	100002598
Supply	
Sistem güç beslemesi	HMI'dan
Electrical isolation	fotoelektrik
Sistem verileri	
Fieldbus iletim hızı	9.6 kbps ... 115.2 kbps
Fieldbus connection technology	1 x 9 pimli D-SUB, Dişi konektör
Electrical isolation	Evet
Standart/Direktif uygunluğu	
Onaylar ve sertifikalar	CE
General Information	
Boyutlar (W x L x H)	41.2 x 90.3 x 23.8 mm
Ortam sıcaklığı	-20...+60 °C
Saklama sıcaklığı	-20...+70 °C
Bağıl nem	%5...85, yoğuşmasız
IP Derecesi	IP20
Housing material	Metal
Muhafaza rengi	gümüş
Montaj	TX500 ve TX700 serisinin HMI'leri üzerinde

Connection and pin assignment

	<p>Seri Arabirim SUB-D diři konektör, 9 pimli</p>	<p>RS485 İşletme Modunda Pim Ataması</p> <p>  </p> <p> 1 = GND 2 = n.c. 3 = RX/TX- (B) 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = +5 V 100 mA max. 7 = n.c. 8 = RX/TX- (B) 9 = n.c. </p> <p>RS422 İşletme Modunda Pim Ataması</p> <p>  </p> <p> 1 = GND 2 = n.c. 3 = TX - 4 = RX - 5 = n.c. 6 = +5V output 7 = RX + 8 = TX + 9 = n.c. </p>
	<p>Takılabilir Modül için Port Genişletme yuvası başka bir takılabilir modül için kullanılabilir. Olası modül kombinasyonları temel ünitelerle ilgili kılavuzda açıklanmıştır.</p>	