


B2N85H-Q20L60-2LI2-H1151

Eğim sensörü





Teknik Veriler

Tip	B2N85H-Q20L60-2LI2-H1151
Tanıt. no.	1534032
Ölçüm prensibi	Hızlanma
Genel veriler	
Ölçüm aralığı	-85...85 °
Ölçüm aralığı x-ekseninin	-85...85 °
Ölçüm aralığı y-ekseninin	-85...85 °
Ölçüm eksen sayısı	2
Tekrarlanabilirlik	≤ %0,2 ölçüm aralığı IA - BI
Doğrusallık sapması	≤ 1 %
Sıcaklık sapması	≤ ± 0.02 %/K
Çözünürlük	≤ 0.14 °
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _B	10...30 VDC
Yalıtım test gerilimi	0.5 kV
Kısa devre koruması	evet
Kablo kopması/ters kutupsallık koruması	hayır/evet
Çıkış işlevi	5 pimli, Analog çıkış
Akım çıkışı	4...20 mA
Yük direnci akım çıkışı	≤ 0.2 kΩ
Yanıt süresi	0.1 s
	açı -85°'den +85°'ye değişirse çıkış sinyalinin tam ölçeğin %90'ına erişmesinin zamanı
Akım tüketimi	50 mA
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, Q20L60
Boyutlar	60 x 30 x 20 mm

Özellikler




- Plastik, PC
- Sıfır noktası kalibrasyonu +/- 15°
- İki analog çıkış
- M12 x 1 erkek konektör

Kablo bağlantı şeması



İşlevsel prensip

Eğim aşınmaz bir yarı iletken sensör ögesi tarafından belirlenmiştir.




Teknik Veriler

Gövde malzemesi	Plastik, PC
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-30...+70 °C
Titreşim direnci	55 Hz (1 mm)
Darbe direnci	30 g (11 ms)
IP Derecesi	IP68 IP69K
MTTF	203 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C

Montaj talimatları

Montaj talimatları/Açıklama



Öğretme

Sıfır noktası, TX1-Q20L60 öğretim adaptörüyle ayarlanabilir.

Bu işlem için Teach-GND ögesi yaklaşık 1 sn. basılı tutulur. Çıkışlar, doğrulama olarak 20 mA'ya geçer.

Eksen sıfır noktalarını sıfırlamak için Teach-GND ögesi 6 sn. basılı tutulur. Çıkışlar, doğrulama olarak 4 mA'ya geçer.


Öğret düğmesi bırakıldığında sensör normal çalışmaya geri döner.

Aksesuarlar

GUARD-Q20L60

A9684

Mekanik darbelere karşı koruma için Q20L60 eğim ölçer koruyucu gövdesi; malzeme: Paslanmaz çelik



Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	TX1-Q20L60	6967114	Endüktif enkoderleri, lineer konum, aç, ultrasonik ve kapasitif sensörleri için öğretilme adaptörü