

SGSB2-500

Makine Güvenliği – Multi-Beam Güvenlik Işığı Perdesi
Reflektör Grubu

Teknik Veriler

Tip	SGSB2-500
Tanıt. no.	3803237
Optik veriler	
İşlev	ışık perdesi
Işık tipi	IR
Optik çözünürlük	500 mm
Tarama alanı	500 mm
Huzme sayısı	2
Tarama Kodu	Yok
Elektrik verileri	
Tipik yanıt süresi	< 40 msn
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, SGS Güvenlik Şebeke Sistemi
Boyutlar	56.9 x 52 x 580.5 mm
Gövde malzemesi	Metal, AL, Sarı polyester
Pollution degree	2
Lens	plastik, PMMA
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Ortam sıcaklığı	0...+55 °C
Saklama sıcaklığı	-25...+70 °C
Relative humidity	15...95 %
IP Derecesi	IP65
Testler/onaylar	
Titreşim direnci	10-55 Hz bei 0,35 mm
Darbe testi	10 g bei 16 ms (6000 Zyklen)
PL acc. to DIN EN 13849-1:2008	e
Category acc. to DIN EN 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3
Useful Lifetime	20 yıl



Özellikler

- Pasif reflektör eleman
- Işık hüzmeleri: 2
- Çözünürlük: 500 mm
- SGSSA2-500Q8 veya SGSMA2-500Q12 aktif gönderici/alıcı eleman gerektirir
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)