


S15LGYQPQ

LED sinyal ışığı – Sinyal ışığı
Seri halinde değiştirilebilir




Teknik Veriler

Tip	S15LGYQPQ
Tanıt. no.	3808232
Elektrik verileri	
Çıkış işlevi	4 telli
Mekanik veriler	
Tasarım	Boru
Boyutlar	58 mm
Gövde malzemesi	Plastik, PUR
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Çekirdek kesit alan	4 mm ²
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...≤ 95 %
IP Derecesi	IP67

Özellikler

- 2-renkli sıralı sensör durum ekranı
- Aktif güç kaynağını ve sensör çıkışını görüntüler
- Gövde malzemesi: Poliüretan
- Koruma sınıfı IP67
- M12, 4 pimli, erkek/dişi konektörler
- Aktif sensör çıkışı: Sarı (COL 1)
- Aktif güç kaynağı: Yeşil (COL2)
- Çalışma gerilimi 10...30 V DC
- Giriş sinyali: PNP

Kablo bağlantı şeması



İşlevsel prensip

S15L ürün serisinin sıralı sensör durumu ekranı, otomotiv endüstrisi, malzeme taşıma ve genel montaj gibi yüksek görünürlüğe sahip bir ekrana ihtiyaç duyan endüstriler için ideal bir aksesuardur.

Yeşil renkli iki ekranda güç kaynağı, sarı veya kırmızı renkli ekranlarda ise çıkış durumu gösterilir.

Aktif güç kaynağı ve aktif sensör çıkışının 360 derecelik görünümü için doğrudan sensöre monte edilir.

Yüksek görünürlüğe sahip gövde, operatörlerin sorunları daha hızlı tespit etmesine ve çözmesine olanak sağlar.

Çok bileşenli olarak kalıplanmış tasarım, sağlam ve aksaklığa dayanıklı olduğundan zorlu endüstriyel ortamlara dayanabilir.

